

CX80 HYBRICX 35C

Kod produktu: 142, 302

Szybki klej. Łączy, klei i uszczelnia wszystkie możliwe powierzchnie, powstałe wiązanie charakteryzuje się od początku bardzo wysoką wytrzymałością.

WŁAŚCIWOŚCI:

- utwardza się w temperaturze pokojowej w obecności wilgoci, tworząc stałą, elastyczną spoinę
- nie zawiera szkodliwych rozpuszczalników
- nie zawiera ftalanów
- nie zawiera izocyjanianów
- bez zapachu
- łatwy do przetworzenia w temperaturach od +5°C do +40°C
- stabilny w temperaturach od -40°C do +100°C
- bardzo przezroczysty po utwardzeniu
- stabilny wobec żółknięcia, zawiera stabilizatory UV
- odporny na korozję
- wysoka przyczepność do wielu różnych podłoży
- odporny na działanie czynników atmosferycznych i wysoce odporny na takie media jak oleje mineralne, rozpuszczalniki

ZASTOSOWANIE:

- niezastąpiony wszędzie tam, gdzie liczy się niewidoczność spoiny połączona z szybkością i siłą klejenia
- do łączenia elementów przezroczystych
- do uszczelniania i łączenia różnorodnych materiałów, takich jak: szkło, plexiglas, drewno, metale, przezroczyste dekoracje, tworzywa sztuczne lub kamień naturalny

DANE TECHNICZNE

Przydatność do wykorzystania	36 miesięcy
Gęstość	1 g/cm ³
Czas kożuszenia	20-40 min
Twardość - skala wg SHORE-a	40 °Sh
Wytrzymałość na rozciąganie	1,5 N/mm ²
Wytrzymałość na zerwanie	600%
Wytrzymałość na rozrywanie	6 N/mm ²
Moduł przy 100% wydłużenia	0,7 N/mm ²