



CX80 SMAR MASZYNOWY TOWOXC

Wielofunkcyjny smar litowo-wapniowy przeznaczony do stosowania w każdych warunkach, szczególnie w wysokich temperaturach i gdzie możliwość stosowania konwencjonalnych smarów litowych jest ograniczona.

WŁAŚCIWOŚCI:

- spełnia wymagania większości producentów samochodów
- tworzy wytrzymały film smarowny odporny na wilgoć, temperaturę i zanieczyszczenia
- mieszalny z większością innych typowych smarów
- nie zawiera ołowiu ani innych metali ciężkich szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego
- kolor jasnobrązowy
- temperatura stosowania od -30°C do +160°C

ZASTOSOWANIE:

- smarowanie obciążonych łożysk ślizgowych, kulkowych i rolkowych, łożysk kół, przegubów homokinetycznych, elementów nadwozi pojazdów (zawiasy, widelce teleskopowe) oraz przekładni zębatych obciążonych udarowo
- do ogólnego stosowania w przemyśle, gdzie wymagany jest smar NLGI 2 EP, odporny zarówno na niskie jak i podwyższone temperatury



opakowanie	puszka 500 g	5 kg	180 kg
karton (ilość sztuk)	6	1	1
paleta (ilość sztuk)	924	-	-
kod produktu	175	260	



519076401601756



519076401602609